

Výrobce: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., č.p. 54, 789 01 Hrabová, Czech Republic
Oznámený subjekt: TZÚS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020 vydal Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-040 051917, č. A 020-0228750

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Identifikace stavebního prvku: č. 060
Salith FK FLEX
Zařazeno: EN 12004:2007+A1:2012
zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí C2TES1
Zamyšlené použití: pro vnitřní a vekovní obklady
Systém prokazování shody: 3

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída A1 /A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje vyjádřená jako - počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnost spoje, vyjádřená jako - tahová přídržnost po tepelném stárnutí - tahová přídržnost po ponoření do vody - tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne méně než po 30'	
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformovatelné lepidlo: Průhyb	$\geq 0,5 \text{ mm}$ a $< 5,0 \text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	SDS	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a 574/2014
a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ve Vitošově 1. 11. 2023
místo a datum

Ing. Petr Ston, Ph.D.

Ing. Tomáš Soural